

SYNTHESE REGLEMENT TECHNIQUE AQUITAIN (v. 17/06/2021)

CATÉGORIE	MACHINE	CHASSIS	DIRECTION	TRAIN AV / AR	MOTEUR	BOITE	TRANSMISSION	FREINS	PNEUS	CARBURANT	PROTECTION
Groupe 1	Tracteur tondeuse Origine Préparé pour la course	Origine Renforts soudure autorisés	Origine	Origine Renforts autorisés Largeur AV = 100 maxi Largeur AR = 100 maxi	Origine mono ou Bicylindre 535 CC max sortie verticale Retrait ou apport de matière interdit Lubrification barbotage ou pompe à huile origine	Origine Pont inverseur AV / AR Boite mécanique Boite hydrostatique Indice huile et graisse libre	transmission primaire par courroie Configuration origine avec ou sans variateur Dimensions courroies et poulies libres sur emplacements	Origine, modification autorisée Disques AR		SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé Réservoir d'essence & emplacement d'origine	OBLIGATOIRE : - Pare-chocs AV (ovales ou bumper quad préconisé) et AR - Double protection latérale droite et gauche - Retrait complet de l'outil de coupe (carters, lames) - Retrait éléments dangereux (verres) et obsolètes - Protection des pièces en rotation et angles saillants par des carters - Fixation solides des éléments de carrosserie - point d'accroche avant et arrière pour remorquage
Groupe 2	Tracteur tondeuse Origine Modifié	Origine Renforts & apport de matière autorisés Chassis rabaisé autorisé	Origine ou Libre	Libre Largeur AV = 110 maxi Largeur AR = 120 maxi	Origine mono préparé 540 CC max ou Bi non préparé : 656 CC max sortie verticale Retrait et apport de matière autorisés Carburateur & Allumage libres en vente dans le commerce	Origine Modification autorisée Pont inverseur AV / AR Boite mécanique blocage différentiel libre	transmission primaire par courroie Configuration origine avec ou sans variateur Dimensions courroies et poulies libres	Libre Disques AV et AR fortement conseillés	Origine Tracteur tondeuse gazon ou crampon (hauteur max 1cm) Pneus agraires & quad interdits	SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé Emplacement libre et protégé pour le Réservoir d'essence	
Groupe 3	Prototype Tracteur tondeuse	Libre (caractéristiques identiques à un châssis d'origine)	Libre		Origine ou motoculture, mono ou Bicylindre 750 CC max arbre horizontal ou vertical préparation libre	Libre (origine ou direct)	Libre : cvt (variateur), renvoi d'angle, direct	Libre AV (disques fortement conseillés) et disques obligatoire AR			

Sécurité	Toute pièce ou élément jugé dangereux, coupant, mal fixé devra être retiré ou remplacé
Règlement	Tout ce qui n'est pas mentionné ou autorisé est interdit
Pédale de gaz	Toutes les machines doivent être équipées d'une pédale d'accélérateur avec rappel automatique, Chaque machine doit tenir le ralenti
Batterie	Batterie gel 100% étanche foretement recommandé - Batteries avec acide fixées solidement et protégées
Coupe Circuit	Toutes les machines devront être équipées d'un coupe circuit rattaché au pilote
Carburant	tous groupes : modification carburant autorisées pour l'usage de biocarburants
Echappement	Origine ou équipés d'une tubulure et d'un silencieux - Bruit sortie echappement max 103 Db