

SYNTHESE REGLEMENT TECNIQUE NOUVELLE AQUITAINE 2026 (v. 08/03/2026)

CATÉGORIE	MACHINE	CHASSIS	DIRECTION	TRAIN AV / AR	MOTEUR	BOITE	TRANSMISSION	FREINS	PNEUS	CARBURANT	PROTECTION
GP 1	Tracteur tondeuse Origine Préparé pour la course	Origine Renforts soudure autorisés	Origine	Origine Renforts autorisés Largeur AV = 100 maxi Largeur AR = 100 maxi	Origine mono ou Bicylindre 535 CC max Retrait ou apport de matière interdit Lubrification barbotage ou pompe à huile origine	Origine Pont inverseur AV / AR Boite mécanique Boite hydrostatique Indice huile et graisse libre	transmission primaire par courroie Configuration origine (avec ou sans variateur, cardans..) Dimensions courroies et poulies libres sur emplacements d'origine	Origine , modification autorisée Disques AR		SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé Réservoir d'essence & emplacement d'origine	OBLIGATOIRE : - Pare-chocs AV (ovales ou bumper quad préconisé) et AR - Double protection latérale droite et gauche - Retrait complet de l'outil de coupe (carters, lames) - Retrait éléments dangereux (verres) et obsolètes - Protection des pièces en rotation et angles saillants par des carters - Fixation solides des éléments de carrosserie - point d'accroche avant et arrière pour remorquage
GP 2	Tracteur tondeuse Origine Modifié	Origine Renforts & apport de matière autorisés Chassis rabaissé autorisé	Origine ou Libre	Libre Largeur AV = 110 maxi Largeur AR = 120 maxi	Origine mono préparé 540 CC max ou Bi non préparé : 656 CC max horizontal / vertical Retrait et apport de matière autorisés Carburateur & Allumage libres en vente dans le commerce	Origine Modification autorisée Pont inverseur AV / AR Boite mécanique blocage différentiel libre renvoi d'angle	transmission primaire par courroie Configuration origine avec ou sans variateur Dimensions courroies et poulies libres Embrayage centrifuge variateur origine mtd	Libre Disques AV et AR AR obligatoire en 2027	Origine Tracteur tondeuse gazon ou crampon (hauteur max 1cm) Pneus agraires & quad interdits	SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé Emplacement libre et protégé pour le Réservoir d'essence	
GP 3	Prototype Tracteur tondeuse	Libre (caractéristiques identiques à un chassis d'origine)	Libre		Origine ou motoculture, mono préparé (540 CC max) ou Bicylindre non préparé (730 CC max) arbre horizontal ou vertical un seul Carbu ≤ 26 mm	Libre (origine ou direct)	Libre : cvt (variateur), renvoi d'angle, direct	Libre AV disques AR obligatoires double système obligatoire			
GP 3 SP					Origine ou motoculture, mono ou Bicylindre 750 CC max arbre horizontal ou vertical préparation libre						

Sécurité	Toute pièce ou élément jugé dangereux, coupant, mal fixé devra être retiré ou remplacé
Règlement	Tout ce qui n'est pas mentionné ou autorisé est interdit
Pédale de gaz	Toutes les machines doivent être équipées d'une pédale d'accélérateur avec rappel automatique, Chaque machine doit tenir le ralenti
Batterie	Batterie gel 100% étanche fortement recommandée - Batteries avec acide fixées solidement et protégées
Coupe Circuit	Toutes les machines devront être équipées d'un coupe circuit rattaché à la ceinture du pilote
Carburant	tous groupes : modification carburant autorisées pour l'usage de biocarburants
Echappement	Origine ou équipés d'une tubulure et d'un silencieux - B+A1:L14ruit sortie echappement max 103 db à 3600 t/m
Moteur	Le volant moteur de compétition est obligatoire pour tous les moteurs préparés (mono ou bi).